

SE DESIDERATE AUMENTARE LA VITA UTILE DEI VOSTRI CUSCINETTI

SCEGLIETE IL GRASSO ADATTO:

NTN-SNR SEMPLIFICA LA VOSTRA SCELTA CON UNA GAMMA DI GRASSI PROFESSIONALI



UNIVERSAL Multi purpose

La Vostra applicazione prevede delle condizioni d'uso generiche. I Vostri cuscinetti sono sottoposti a sforzo normale.

HEAVY DUTY High load

La Vostra applicazione prevede sforzi importanti. I Vostri cuscinetti sono sottoposti a carichi pesanti.

VIB Vibrations & shocks

La Vostra applicazione genera molti urti e un elevato livello di vibrazioni. I Vostri cuscinetti sono sottoposti ad accelerazioni importanti.

HIGH TEMP High temperature

La Vostra applicazione genera molto calore: i cuscinetti operano continuamente al di sopra di 130°C.

UNIVERSAL Multi purpose



Grasso per uso generico per l'industria e l'automobile

Vantaggi: Ottime prestazioni in presenza di acqua, eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione.

Tipo di applicazione: Attrezzature agricole, lavatrici, materiale per movimentazione, meccanica generale, motori elettrici a potenza contenuta, cuscinetti ruota automobile, piccoli utensili...

Intervallo di temperatura: da - 25 a + 140 °C



HEAVY DUTY High load



Grasso di prima qualità per "estreme pressioni", multiuso, destinato ad applicazioni speciali per il settore dell'industria pesante: siderurgia, costruzione, trasporto, ...

Vantaggi: Eccellente tenuta a forti sollecitazioni e con velocità elevata, ottime prestazioni in presenza di acqua, eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione.

Tipo di applicazione: Motori elettrici ad alta potenza, frantumatori, nastri trasportatori, mezzi di sollevamento, automezzi, pompe acqua, presse...

Intervallo di temperatura: da - 25 a + 140 °C



VIB Vibrations & shocks



Garantisce una perfetta lubrificazione degli elementi sottoposti ad importanti vibrazioni o ad urti. Ideale per scavi, opere edili, lavori pubblici e agricoli e per applicazioni in luoghi umidi come cartiere, siti di perforazione...

Vantaggi: Eccellente tenuta agli urti e alle vibrazioni oltre che alle forti sollecitazioni, ottima resistenza all'acqua che garantisce un ingrassaggio di lunga durata.

Tipo di applicazione: Bracci di benne, trituratori, frantumatori, vagli vibranti, lavatrici, ventilatori industriali...

Intervallo di temperatura: da - 20°C a + 140°C



HIGH TEMP High temperature

Soluzione ideale per una lubrificazione di lunga durata ad alta temperatura fino a + 150°C. Occasionalmente sopporta picchi estremi di + 175°C

Vantaggi: Tenuta ottima ad elevate temperature, eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione, ideale per cuscinetti a sfera o a rullo, indicato per assi orizzontali o verticali.

Tipo di applicazione: Macchine tessili, macchine per la trasformazione della carta, ventilatori a caldo, essiccatoi, rullo tenditore, pompe acqua per automobile...

Maggiore intervallo di temperatura: da - 40°C a + 160°C



Experts & Tools With You

- Vi assiste negli interventi di manutenzione e di applicazione dei Vostri cuscinetti. Consigli su lubrificazione, formazione, assistenza tecnica, diagnostica su cuscinetti o macchine rotanti, verifica dell'azienda durante la manutenzione.
- Vi semplifica la vita grazie ad una gamma di utensili e prodotti ideali per la manutenzione: estrattori, scollatori, riscaldatori, chiavi, bussole idrauliche e pompe, termometri, ...

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, non esitate a contattare NTN-SNR Experts & Tools sul nostro sito web www.ntn-snr.com

Distribuito da _____



www.ntn-snr.com